

Lenovo Desktop シリーズ周辺機器対応表

説明	製品	J100 (タワー・デスクトップ) 8253/8254/8454/8455	J100 (タワー・デスクトップ) 8255/8256/8456/8457	J105 (タワー・デスクトップ) 8258/59 8459	J110 (デスクトップ) 7396/7397/7398	J115 (デスクトップ) 7390/7391/7392	J200p (タワー) 9688/89	J200(タワー) 9690/91	J205 (タワー) 9686/87	S200/S200p (デスクトップ) 9682/83/84/85	S205 (デスクトップ) 9680
セキュリティ・ソリューション											
物理的な保護											
Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	73P2582	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
スマート・カード・ソリューション											
Lenovo Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	41N3040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ストレージ											
CD-ROM ドライブ											
16倍速 DVD-ROMドライブ(黒)	22P6950	x	x	x	x	x					
ThinkPlus USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM コンボ II ドライブ	40Y8669	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lenovo USB 2.0 LightScribe 対応スーパー・マルチバーナー・ドライブ	41N5627	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ThinkCentre および Lenovo スーパー・マルチバーナー・ドライブ	41N5581	x	x	x	x	x					
ThinkCentre および Lenovo DVD-ROM ドライブ (シリアル ATA)	41N5618						x	x	x	x	x
ThinkCentre および Lenovo CD-RW/DVD-ROM コンボ・ドライブ (シリアル ATA)	41N5619						x	x	x	x	x
ThinkCentre および Lenovo スーパー・マルチバーナー・ドライブ (シリアル ATA)	41N5620						x	x	x	x	x
ThinkCentre CD-RW/DVD-ROM コンビネーション・ドライブ (最大 48/32/48/16 倍速)	73P3300	x	x	x	x	x					
ディスク・ドライブ											
ThinkPlus USB ポータブル・ディスク・ドライブ	05K9276	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ハード・ディスク・ドライブ (ホット・スワップ非対応)											
ThinkCentre 80GB シリアル ATA ハード・ディスク	09N4253	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ThinkCentre 160GB シリアル ATA ハード・ディスク	09N4254	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ThinkCentre 250GB シリアル ATA ハード・ディスク	41N3015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lenovo 500GB 7200 rpm シリアルATA ハードディスク	43R1990	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lenovo USB 2.0 80GB ポータブル・ハード・ディスク	41N8378	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lenovo USB 2.0 120GB ポータブル・ハード・ディスク	41N8379	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
その他											
Lenovo USB 2.0 エッセンシャル・メモリー・キー - 1GB	41U4940	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lenovo USB 2.0 エッセンシャル・メモリー・キー - 2GB	41U4944	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lenovo USB 2.0 セキュリティ・メモリー・キー - 1GB	41U5118	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lenovo USB 2.0 セキュリティ・メモリー・キー - 2GB	41U5119	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lenovo USB 2.0 セキュリティ・メモリー・キー - 4GB	41U5120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

OCM Lenovo Desktop 脚注

- ログイン処理を最大限に保護したい場合は、組み込みセキュリティ・サブシステムおよび ThinkVantage クライアント・セキュリティ・ソフトウェアと組み合わせて使用することを推奨します。
- Lenovo セキュリティ・ソリューションを使用する必要があります。Windows 2000 を使用している場合は、サービス・パック 4 のインストールを推奨します。
- ThinkVision TFT ラジアル・アームには、75mm または 100mm VESA マウント対応の LCD モニターを取り付けることができます。Lenovo モニターでは、L151、L151p、L171、L171p、L191、L192p、L192 ワイド、D221 ワイドなどが対応しています。
- モデル L151、L151p、L171、L171p、L191、L192p、および L201p のフラット・パネル・モニターと互換性があります。
- このモニターは、Lenovo パーソナル・コンピュータでテストされています。また、VESA の関連規格、およびコンピュータ用表示モニターに関する業界の標準やガイドライン (1998 年 9 月 17 日に採択されたバージョン 1.0 リビジョン 0.8) に準拠するシステムおよびグラフィック・アダプターとの互換性が確認されています。サポートされる表示モードと色数は、接続するシステム・ユニットによって決まります。システム・ユニット、オペレーティング・システム、およびアプリケーション・ソフトウェアの組み合わせによっては、このモニターでサポートされる表示モード、リフレッシュ・レート、および色数の一部がサポートされない場合もあります。モニターのプラグ・アンド・プレイ機能は、VESA DDC 標準に従って実装されています。この標準は、接続するシステム・ユニットのハードウェアおよびソフトウェアにも実装しないと有効になりません。
- クローン・モードで動作します。デュアル独立拡張モードでは動作しません。詳細については、www.lenovo.com/support/graphics/73P2516 を参照してください。
- M500 プロジェクターで使用します。
- C500 プロジェクターで使用します。
- E400 プロジェクターで使用します。
- M400 プロジェクターで使用します。
- C400 プロジェクターで使用します。
- E500 プロジェクターで使用します。