

## IBM @server 325 サンプル構成

### 2CPU + ミラーリング構成例 <sup>1 2</sup>

番号	品名	数量	備考
8835-51X	eServer 325システム装置 AMD Opteron プロセッサ 246(2.0GHz) 1GBメモリー ( 512MB x 2)	1	1U
13N0700	eServer 325 Opteron processor Model 246	1	合計 2 CPU
73P2266	512MB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM RD MM	2	合計 2GB
32P0726	36.4GB 10K Ultra 320 SCSI IHS HDD	2	
ラック			
9306110	NeBAY11スタンダード・ラック	1	
31P8974	USBキーボード・ウルトラナビ付	1	
94G6670	ブランク・パネル・キット	1	
63317JN	E54 CRTカラー・モニター (黒)	1	

### 6ノード 2CPU + ミラーリング構成例 <sup>1 2</sup>

番号	品名	数量	備考
8835-51X	eServer 325システム装置 AMD Opteron プロセッサ 246(2.0GHz) 1GBメモリー ( 512MB x 2)	6	各 1U
13N0700	eServer 325 Opteron processor Model 246	6	各 2 CPU
73P2266	512MB PC2700 CL2.5 ECC DDR SDRAM RD MM	12	各 2GB
32P0726	36.4GB 10K Ultra 320 SCSI IHS HDD	12	
ラック			
9306420	NeBAY42 SR ( 19型 42U)	1	
32P1703	NeBAY 2U コンソール・キット	1	2U
73P5832	1.5M USB変換オプション	6	
1735L04	4 Port ローカル・コンソール・マネージャー	1	1U
28L3652	スペース・サーバー・キーボード II (黒)	1	
94G6670	ブランク・パネル・キット	3	

1 eServer 325のオンボード SCSIコントローラーは標準で RAID-構成をサポートします。

2 BIOSアップデートを行う場合、フロッピー・ディスク・ドライブが必要になります。別途、ThinkPad USBポータブル・ディスク・ドライブ ( 05K9276 をご購入ください。