

IBM @server xSeries 335 サンプル構成

2CPU + ミラーリング構成例 ¹

| 番号 | 品名 | 数量 | 備考 |
|----------|--|----|----------|
| 8676-21X | xSeries 335システム装置 Xeon 3.0GHz 512MBメモリー (256MB x 2) | 1 | 1U |
| 02R8959 | Xeon プロセッサ 3.0GHz/ 533MHz | 1 | 合計 2 CPU |
| 33L5037 | 256MB DDR PC2100 ECC RD MM | 2 | 合計 1GB |
| 06P5755 | 36.4GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク | 2 | |
| ラック | | | |
| 9306420 | NeBAY42 SR (19型 42U) | 1 | |
| 32P1703 | NeBAY 2U コンソール・キット | 1 | |
| 28L3652 | スペース・サーバー・キーボード II (黒) | 1 | |
| 94G6670 | ブランク・パネル・キット | 4 | |
| 06P4792 | xSeriesケーブル・チェイン・テクノロジー・ケーブル・キット ³ | 1 | コンソール接続用 |
| 2130R30 | BM UPS3000XLV ^{2 4} | 1 | 2U |

6ノード 2CPU + ミラーリング構成例 ¹

| 番号 | 品名 | 数量 | 備考 |
|----------|--|----|----------|
| 8676-21X | xSeries 335システム装置 Xeon 3.0GHz 512MBメモリー (256MB x 2) | 6 | 各 1U |
| 02R8959 | Xeon プロセッサ 3.0GHz/ 533MHz | 6 | 各 2 CPU |
| 33L5037 | 256MB DDR PC2100 ECC RD MM | 12 | 各 1GB |
| 06P5755 | 36.4GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク | 12 | |
| ラック | | | |
| 9306420 | NeBAY42 SR (19型 42U) | 1 | |
| 32P1703 | NeBAY 2U コンソール・キット | 1 | |
| 28L3652 | スペース・サーバー・キーボード II (黒) | 1 | |
| 94G6670 | ブランク・パネル・キット | 3 | |
| 06P4792 | xSeriesケーブル・チェイン・テクノロジー・ケーブル・キット ³ | 1 | コンソール接続用 |
| 2130R30 | BM UPS3000XLV ^{2 4} | 1 | 2U |

¹ xSeries 335のオンボード SCSIコントローラーは標準でRAID-構成をサポートします。

² アプリケーションおよびオペレーティングシステムを正常に終了させるために必要な時間はお客様それぞれのシステムにより異なります。
当サンプル構成は、原則として10分以上の停止時間を確保できることを前提としてUPS機種を選択しています。

³ 同一コンソールに接続する2台目以降のサーバーには、xSeriesケーブル・チェイン・テクノロジー・ケーブル・キット (06P4792)は不要となります。

⁴ 100V電源で、L5-30Rの壁側コンセントをご用意下さい。