

# IBM ^ xSeries 365 サンプル構成

## SCS 構成例

番号	品名	数量	備考
8862-6RX	xSeries 365システム装置 XeonMP 3.0GHz x2 2GBメモリー ( 512MB x4)	1	3U
13N0710	Xeon 3.0GHz/4MB L3キャッシュ	2	合計 4Way
33L5038	512MB DDR PC2100 ECC RD MM	4	合計 4GB
02R0988	ServeRA D-6M コントローラー (256MB キャッシュ)	1	内蔵 RAID用
90P1319	73GB ホットスワップ U320 15K ハードディスク	6	
73P4101	NetXtrem 1000T+ Ethernetアダプター	2	リダンダント構成
<b>ストレージ</b>			
02R0988	ServeRA D-6M コントローラー (256MB キャッシュ)	1	外付け RAID用
17331RU	EXP400ストレージ拡張装置	1	3U
90P1319	73GB ホットスワップ U320 15K ハードディスク	14	
<b>テープ装置</b>			
19K4646	PC IU Itra160 SCSアダプター	1	
36232SX	SDLテープ・オートローダー	1	2U
71P9153	BM SDLT データ・カートリッジ 5本パック	3	
<b>ラック</b>			
93072SX	NeBAY25 S2スタンダード・ラック	1	
28L3652	スペース・サーバー キーボード II黒)	1	
17232NX	2Uフラットパネル・モニター・コンソール・キット	1	2U
25R5559	1Uフィラー・パネルセット	3	
32P1692	BM UPS拡張バッテリー・パック	1	
2130R30	BM UPS3000XLV <sup>1</sup>	1	2U
<b>ヘルプ・ラインサービス</b>			
13P4955	xSeriesヘルプ・ラインサービス機械グループ 3基本製品 <sup>2</sup>	1	

1アプリケーションおよびオペレーティングシステムを正常に終了させるために必要な時間はお客様それぞれのシステムにより異なります。当サンプル構成は、原則として10分以上の停止時間を確保できることを前提としてUPS機種を選択しています。

2製品の取付、セットアップ時を中心に、BM xSeries BladeCenter Installation および主要オペレーティングシステムに関する技術的なお問合せに電話等でお答えし、問題解決をご支援するQ&Aサービスです。当サービスにつきましては下記をご参照ください。

<http://www.ibm.com/jp/services/its/support/xserieshelp/line.html>

