



IBM ^

xSeries 455 サンプル構成

ファイバー構成例¹

番号	品名	数量	備考
8855-PAM	xSeries 455システム装置 Itanium 2プロセッサ x2 2GBメモリー (512MB x4) Windows Server 2003 Enterprise Edition	2	4U
33L5038	512MB DDR PC2100 ECC RD MM	40	合計 24GB標準置換え
90P1319	73GBホットスワップ U320 15Kハードディスク	2	
02R0988	ServeRAID-6Mコントローラー (256MBキャッシュ)	1	
13N0731	Itanium 2 1.5GHz/6MB L3キャッシュ	4	合計 8Way
73P9911	x455 4Way to 8Wayスケラビリティ オプション	1	
ストレージ			
24P0960	DS4000 FC2-133ホスト・バス・アダプター	2	
174290U	DS4500ミッドレンジ・ディスク・システム	1	4U
17401RU	DS4000 EXP700ストレージ拡張ユニット	1	3U
32P0768	2Gbps FC 73.4GB /15K RPM ディスク・ドライブ	14	
19K1248	LC-LCファイバー・チャンネル・ケーブル (5m)	4	
19K1271	ショート・ウェーブ SFPモジュール	6	
テープ装置			
0034B0X	NetBAY Tapeエンクロージャー	1	4U
59P6744	200/400GB LTO Ultrium2テープドライブ	1	
03K9310	2m 外付け用 Ultrium2 SCSICケーブル	1	
71P9159	IBM LTO Ultrium2データカートリッジ 5巻バック	1	
ラック			
28L3652	スペース・サーバー キーボード II(黒)	1	
17232NX	2Uフラットパネル・モニター・コンソール キット	1	2U
930842S	NetBAY42 ERキャビネット	1	
94G7448	3.7m 電源コード C-12	5	
25R5560	3Uフィルター・パネルセット	1	
25R5559	1Uフィルター・パネルセット	2	
32P1736	DPI100-127V PDU NEMA L52-20P/L6-20P	1	UPS接続用
2130R31	IBM UPS3000XHV ²	1	2U
32P1692	IBM UPS拡張バッテリー・バック	1	2U
ヘルプ・ラインサービス			
13P4955	xSeriesヘルプ・ラインサービス機械グループ3基本製品 ³	1	

1 200V電源での構成となります。NEMA L6-30Rの壁側コンセントをご用意いただく必要があります。

2 アプリケーションおよびオペレーティングシステムを正常に終了させるために必要な時間はお客様それぞれのシステムにより異なります。当サンプル構成は、原則として10分以上の停止時間を確保できることを前提としてUPS機種を選択しています。

3 製品の取付、セットアップ時を中心に、IBM xSeries BladeCenter intelligence および主要オペレーティングシステムに関する技術的なお問合せに電話等でお答えし、問題解決をご支援するQ&Aサービスです。当サービスにつきましては下記をご参照ください。

<http://www.ibm.com/p/services/its/support/xserieshelp/line.html>