

IBM server xSeries 200



さらなる低価格モデルが加わった 充実装備のコンパクト・サーバー

- 小規模ビジネスを支える高性能をお求めやすい価格で提供
- 連続稼働を可能にする信頼性の高いシステム
- 奥行き51cm、高さ47cm、幅16.5cmと超小型のため、オフィスやラック環境にすっきりフィット
- ニーズに合わせて選べるモデル構成
 - 8478-31X:
Celeron 800MHz、20.4GB IDE ハードディスク標準装備
 - 8478-4GJ:
Pentium III 800MHz、15GB IDE ハードディスク標準装備
Windows 2000 Server プリロード
 - 8478-52X:
Pentium III 866MHz、9.1GB SCSI ハードディスク標準装備
 - 8478-61X:
Pentium III 933MHz、20.4GB IDE ハードディスク標準装備
 - 8478-6GJ:
Pentium III 933MHz、20.4GB IDE ハードディスク標準装備
Windows 2000 Server プリロード

スモール・ビジネス向けのエントリー製品

xSeries 200は、SOHO/小規模ビジネスのコンピューティング・ニーズに合わせたプライス・パフォーマンスに優れたサーバーです。ファイル/プリント・サーバー、Webサーバーなど、さまざまなアプリケーションに合わせてお使いいただくことが可能です。しかも、使いやすいハードウェアにIBMのサーバー構築/運用サービス等^{※1}を組み合わせて利用することで、お客様のビジネスのすばやい立ち上げをお手伝いします。

また xSeries 200は、Windows 2000 Server^{※2}はもとよりLinux^{※2}にも対応し、ローコストなCeleron 800MHzから高速Pentium III 933MHzまでの幅広いCPUラインアップとともに、ビジネス・ニーズに応じた多彩なプラットフォームをご提供します。

^{※1} サーバーの構築/運用サービス「ServicePacキックティングアンド インストール・サービス for xSeries」については、以下のWebページをご参照ください。http://www.ibm.com/jp/pc/solution_mall/solmall/xseries_introduction.htm

^{※2} サポートOSは、裏面参照。

充実した装備

オフィスのみならずが利用するサーバーですから、連続的な稼働を可能にし、ビジネスを止めることなどがないう、クライアントPCとはちょっと違った設計になっています。例えばメモリーには高品質の金メッキ使用タイプを採用し、1ビットのエラーを自動修復するECCメモリーでデータを保護します。また、ハードディスクには事前に障害を知らせる機能(PFA)を装備。システム管理ソフトウェアIBM Directorとあわせて使用することにより、計画的な運用を実現します。

万一の場合にも安心をお届けする サポート・サービス

もし不測のトラブルが起きた場合は、24時間365日いつでも(保証期間内)電話1本でIBMの技術員がお伺いします。この他にも、サーバーの構築/運用サービス(有料)等も充実していますので、専門知識のある人が社内にはいないためサーバーを導入できない——といったご心配は無用です。

IBM @server xSeries 200

■ 製品仕様

モデル	xSeries 200				
	8478				
タイプ	31X	4GJ	52X	61X	6GJ
プリロードOS	タワー型 (オプションによりラック型(4U)※1)				
プロセッサ	Microsoft Windows 2000 Server				
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大1)			
	タイプ	Celeron Pentium III			
	内部周波数	800MHz	800MHz	866MHz	933MHz
	外部周波数	100MHz 133MHz			
	二次キャッシュ	128KB ECC (フルスピード) 256KB ECC (フルスピード)			
チップ・セット	VIA Core (VT82C694X)				
主記憶 (133MHz対応 SDRAM)	標準容量	64MB ECC	192MB ECC	128MB ECC	64MB ECC 192MB ECC
	DIMM装着状況	1×64MB	1×64MB + 1×128MB	1×128MB	1×64MB 1×128MB
	DIMMソケット数	3 (1ソケットには装着済み) 3 (2ソケットには装着済み) 3 (1ソケットには装着済み) 3 (2ソケットには装着済み)			
	最大容量 ※2	1.5GB			
ビデオ・サブシステム	SVGA (S3 Savage4)				
ビデオ・メモリー	8MB				
ディスク	タイプ	IDE (ATA-100)	IDE (ATA-66)	Ultra 160 SCSI	IDE (ATA-100)
インターフェース	チャンネル数	-			
	内部コネクタ	2	1		
	外部コネクタ	0			
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	3.5型 (1.44MB/720KB) 1ドライブ			
	標準HDD容量	20.4GB IDE	15GB IDE	9.1GB SCSI	20.4GB IDE
	最大HDD容量 ※3	90GB		293.6GB	90GB
	CD-ROM	48倍速 IDE			
	TAPE	-			
ストレージ・ベイ (空)	5.25/3.5型ハーフハイト	-			2(1) ※4
	3.5型スリムハイト	-			5(3)
	ホットスワップ・ベイ	-			
PCIスロット (空)	33MHz - 32bit	5(5) PCI 2.1準拠		5(4) PCI 2.1準拠	5(5) PCI 2.1準拠
	33MHz - 64bit	-			
	66MHz - 32bit	-			
	66MHz - 64bit	-			
インターフェース	シリアル (NS16550A互換) ×2、IEEE1284準拠 (パラレル (SPP/EPP/ECPモード対応)、USB ×2、キーボード、マウス、ディスプレイ)				
ネットワーク・インターフェース	全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX (Intel 82559)				
システム管理アダプター	-				
本体寸法	165mm (W) × 508mm (D) × 470mm (H)				
質量	15.9kg (最小)、19.5kg (最大)				
電源ユニット定格出力	330W				
発熱量 (最大構成 / 最小構成)	470W (1604 Btu/Hr) / 100W (341 Btu/Hr)				
入力電力 (最大 / 最小)	0.213kVA / 0.095kVA				
消費電力 (最大 / 標準)	350W / 245W				
エネルギー消費効率 ※5	P区分、0.028	Q区分、0.050	Q区分、0.047	Q区分、0.023	
添付ソフトウェア	IBM Director V2.2、ServerGuide (AntiVirusを含む)				
付属品	キーボード (黒)、マウス (黒)、電源コード、ユーザーズ・リファレンス、インストール・ガイド、ドキュメントCD/バック、Product CD-ROM (4GJ/6GJのみ)				

- ※1 1U=約44mm。
- ※2 標準搭載のメモリーを取り外し、より大きいサイズのメモリーで構成する必要があります。
- ※3 標準搭載のハードディスクを取り外し、より大きいサイズのハードディスクで構成する必要があります。ハードディスク容量に関しては、MBは百万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。
- ※4 ハードディスク・ドライブは導入できません。
- ※5 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。) で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

■ サポート OS

- ・ Microsoft® Windows® 2000 Server (SP1)
- ・ Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP1)
- ・ Microsoft® Windows NT® 4.0 Server (SP6a)
- ・ Novell NetWare 5.1J
- ・ UnixWare 7.1.1J
- ・ Red Hat Linux 7.0 日本語版 (基本OS部分のみ)
- ・ TurboLinux Server 日本語版 6.1 (基本OS部分のみ)

■ 主なオプション


ID#	製品名
システムメモリー	
33L3081	128MB 133MHz SDRAM メモリー・キット
33L3083	256MB 133MHz SDRAM メモリー・キット
33L3085	512MB 133MHz SDRAM メモリー・キット
ハードディスク	
19K4460	15GB 7200rpm ATA-100ハードディスク駆動機構 *31X/4GJ/61X/6GJのみサポート
00N8203	30GB 7200rpm ATA-100ハードディスク駆動機構 *31X/4GJ/61X/6GJのみサポート
00N8208	18.2GB Ultra160ハード・ディスク (10krpm) *52Xのみサポート
00N8209	36.4GB Ultra160ハード・ディスク (10krpm) *52Xのみサポート
テープ装置	
00N7991	20/40GB 4mmDAT 駆動機構 (DDS-4)
モニター	
633172N	E54 15型CRTカラー・モニター (黒)

IBM 製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM @server xSeries ホームページ <http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、**IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員**
 または、**ダイヤル IBM (☎0120-04-1992)** へ。
受付時間：月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)
 携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤル IBM 044-221-1522 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

IBM、e-businessロゴ、@server、ServerGuideは、IBM Corporationの商標。
 Microsoft、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
 Intel、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
 他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

'01-7月版



日本アイビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
 07-01 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写実は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2001年7月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、2001年7月現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税抜きです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。