

Netfinity 4000R

- ▶ 表紙
- ▶ 製品紹介
- ▶ 製品仕様
- ▶ お問い合わせ



Preview版

約4.4cmの薄さながら、2ウェイCPUなどにより
強力なパフォーマンスを発揮するPCサーバー

42UのIBM NetfinityラックまたはNetBAY22などに搭載し、
柔軟なシステム構成を実現する1U※サイズ・サーバー

- 限られたスペースに多くのサーバーを設置するようなニーズに適した省スペース型サーバー
- 業界標準の19型ラックに最大42個が収納可能なスリムな1Uユニットのサーバー
- 2ウェイCPUに対応
- 2個のスリムハイトハードディスク・ドライブとハーフハイトのCD-ROMとが搭載可能
- デュアル 10/100イーサネット・アダプターを装備
- 42UのIBM NetfinityラックまたはNetBAY22で、スマートに収納可能。
1セットのディスプレイ、キーボードでラック内のサーバーを操作可能。

※1U=約4.4cmの厚さです。

[Preview版]

当製品は、近い将来発表を予定しているものです。

価格／出荷開始／詳細な最終仕様に関しては製品の発表日にお知らせいたします。

IBM、e-businessロゴ、Netfinity、Netfinityマネージャー、NetBAY3、ServeRAID、ServerProven、NetCube、OS/2、TechConnectは、IBM Corporationの商標。

Lotus NotesはLotus Development Corporationの商標。

“Microsoft”“Windows NT”および“Windows”ロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。

“Pentium”はIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。

他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。
- 表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。
- 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。
- このカタログの情報は1999年10月現在のものです。
- 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。
- 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

Netfinity 4000R

- ▶ 表紙
- ▶ 製品紹介
- ▶ 製品仕様
- ▶ お問い合わせ



最大2ウェイCPU、2GBのメモリー、36.4GB HDDが搭載可能、小さいながらも圧倒的なパワーを備えた超薄型のNetfinity

最新のテクノロジーを取り込んで、ビジネス・ワークにいつそのスピードと信頼性を——IBM PCが目指しているのは、それを実現するシステム環境の提供です。

膨大な業務処理を行いたいが、サーバーの設置面積は抑えたい——そうしたニーズにお応えする省スペース型のサーバ

1Uというきわめてスリムなサイズに、2つのCPUを装備可能なNetfinity 4000R。IBMラック・システムなどに、必要な数量を自在に収納できるこのサーバーは、幅広いビジネス分野への対応が可能。特にインターネット・プロバイダーにおいては優れたウェブ・サーバーとしてその実力を発揮します。また、オプションの42UのNetfinityラックや22UのNetBAY22ラックを利用すれば、煩雑なケーブル作業も少なく、ストレージ類などとともにNetfinity 4000Rをすっきりと収納することができます。さらに、オプションの3Uコンソール・マネージャーを活用することで、ラックに収められたNetfinity 4000Rのシステム全体を一つのモニター/キーボード・コンソールから管理することが可能となり、限られたスペースを有効かつ機能的に活用することができます。

2000年対応

このカタログに記載されているNetfinityは2000年対応です。西暦2000年対応とは、「ある製品が、その製品の説明書に従って使用された場合に、20世紀から21世紀にわたり日付データの処理、引き渡し、または受け取り(あるいはそれらすべて)を正しく行うことができること。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品(例えばハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェア)が正規な日付データをその製品と正しく交換できることが条件」です。

BM、e-businessロゴ、Netfinity、Netfinityマネージャー、NetBAY3、ServeRAID、ServerProven、NetCube、OS/2、TechConnectは、IBM Corporationの商標。

Lotus NotesはLotus Development Corporationの商標。

“Microsoft”“Windows NT”および“Windows”ロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。

“Pentium”はIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。

他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。
- 表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。
- 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。
- このカタログの情報は1999年10月現在のものです。
- 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。
- 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

Netfinity 4000R

- ▶ 表紙
- ▶ 製品紹介
- ▶ 製品仕様
- ▶ お問い合わせ



Netfinity 4000R		
プロセッサ	タイプ	Pentium III 500MHz相当
	搭載数	最大 2
主記憶(SDRAM)	最大容量	2GB
ビデオ・サブシステム		SVGA
ビデオ・メモリー(最小 / 最大)		2MB / 2MB
ディスク・インターフェース	タイプ	Dual Ultra SCSI
	チャンネル数	2
	内部コネクタ	1
	外部コネクタ	1
補助記憶装置(内蔵)	FDD	3.5型(1.44 / 720KB)1ドライブ
	最大HDD容量※2	36.4GB
	CD-ROM	24倍速 IDE
ストレージ・ベイ	5.25型ハーフハイト	1
	3.5型スリムハイト	2
スロット(空)	総スロット	2
インターフェース		USB × 2、シリアル(NS16550A互機) × 2、CM-bus (キーボード、マウス、ディスプレイ) × 2
ネットワークインターフェース		Ethernet 10Base / 100BaseTX × 2
本体寸法		482mm(W) × 609.6mm(D) × 44.5mm(H)
重量		10.2Kg
定格出力		150W
付属品		ラック型対応レール、電源コード Server Guide

※1 製品の最終的な仕様は製品発表時に変更される場合があります。

※2 ハードディスク容量に関しては、MBは百万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。
ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。

IBM、e-businessロゴ、Netfinity、Netfinityマネージャー、NetBAY3、ServeRAID、ServerProven、NetCube、OS/2、TechConnectは、IBM Corporationの商標。

Lotus NotesはLotus Development Corporationの商標。

“Microsoft”“Windows NT”および“Windows”ロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。

“Pentium”はIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。

他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。
- 表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。
- 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。
- このカタログの情報は1999年10月現在のものです。
- 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。
- 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。