



- 設置場所を選ばない、コンパクトなミニタワー・サイズ
- 高速Pentium** 200MHz
- 512KB シンクロナス パイプライン バーストL2ライトバック キャッシュ採用
- ネットワークに簡単接続。イーサネット・カードを標準装備。
- 最新テクノロジーを搭載したUltra SCSI Wide PCIインターフェースを提供
- 事前障害分析機能に対応する高速2.16GB Ultra SCSIハードディスクを内蔵
- 高速60ns ECCメモリー(最大160MB)を標準装備
- 「ロータスノードミノサーバーR4.5」標準添付
- ServerGuide*標準添付により、簡単に始動可能
- 24時間対応オンサイト保証サービス(1年)など充実のサポート体制
- WindowsNT**、OS/2 Warp*Server、NetWare**、IntranetWareに対応



製品紹介



製品仕様



製品紹介



設置場所を選ばない、コンパクトなミニタワーIBM PC Server 310。
コスト・パフォーマンスに優れた、快適なサーバー環境を提供します。

コンパクトなハードウェア・デザイン

CPUに、Pentium 200MHzを採用。ディスク・サブシステムに最新鋭のUltra SCSI Wideインターフェースを採用し、20MB/秒の高速データ転送を実現する2.16GB Ultra SCSIハードディスク(最大12.9GB)を搭載しています。また、LAN接続をスムーズに実現するイーサネット・カードも標準装備しています。

事前障害分析によって高い信頼性を実現

PC Server 310は、高速60ns EDO ECCメモリー(最大160MB)を標準装備。ビット・エラー発生時でもシステムを停止することなく、自動訂正を行います。さらに、ハードディスクにはPFA(Predictive Failure Analysis)を装備し、入出力の内部リトライ回数が基準値※を越えた場合には、事前に警告が発信され、状況を分析。ハードディスクのトラブルを未然に防ぎます。

※ この値を越えた場合には、24～48時間後に障害が発生する確率が高いと考えられます。

IBMのサポート体制が、“安心”を提供

IBM PC Serverに対するハードウェアからOSまで、さまざまな質問にお答えし、トラブルを解決する「PC LANサポートセンター」を開設(TechConnect認定者のみ)、さらに万が一の故障にも、メンテナンス要員が直接お伺いし無料

でハードウェアを修理する24時間対応の「オンサイト保証サービス(1年)」を実施しています。

ネットワーク管理の業界標準「NetFinity」や「ロータス ノーツ ドミノ サーバ R4.5」を標準添付。

標準添付の「NetFinity」の導入により、資産管理はもちろん、事前の設定によって、CPUやハードディスクの使用状況が、その設定条件を越えるなどの問題が発生すると直ちに、ローカル/リモート・システムへ警告を発信するなど、ネットワークを効率よく管理できます。さらに、310には、インターネットへも容易に対応できる「ロータスノーツドミノサーバ R4.5」を標準添付。強力なグループウェア・ソフトウェアが、ビジネスをしっかりとサポートします。

 **製品仕様**

モデル		8639-0E4		お墨付き標準構成	
				8639-JE4	
プロセッサ		Pentium 200MHz			
L2キャッシュ		512KB (パイプライン・バースト SRAM)			
主記憶(RAM)容量	標準	32MB	64MB		
	最大	160MB (ECC 60ns)※3			
DIMMソケット		1 (32MB装着済)			
SIMMソケット		4 (空)	4 (32MB装着済、空2)		
ビデオ・サブシステム		VGA/SVGA (S3 Trio 64V+)			
ビデオRAM	標準	1MB			
	最大	2MB			
解像度および最大発色数※1	640×480ドット	6万4千色			
	800×600ドット	6万4千色			
	1,024×768ドット	256色			
	1,280×1,024ドット	16色			
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	3.5型 (1.44MB/720KB)1ドライブ			
	ハードディスク	標準	2.16GB Ultra SCSI		
		最大	12.9GB		
	CD-ROM	8倍速 SCSI CD-ROM			
ストレージ・ベイ	5.25インチ ハーフハイト	2 (空1)			
	3.5インチ スリムハイト	2 (空1) (前面よりアクセス可能)			
	3.5FDD専用	1			
オプション用スロット	PCI/ISA	フルサイズ×3 (空2)			
	ISA	フルサイズ×1、ハーフサイズ×1 (空1)			
インターフェース		シリアル: RS232C D-Sub 9ピン×1 パラレル: セントロニクス準拠 D-Sub 25ピン×1 キーボード、マウス、ディスプレイ、USB×2			
SCSI	インターフェース	Ultra SCSI Wide(PCI)			
	チャンネル数	1			
	内部コネクタ	2			
	外部コネクタ	1			
ネットワーク・インターフェース		ISA Etherjet 10Base-2/5/T			

寸法(mm)/重量	260(W) × 450(D) × 460(H) (台座付き) / 14.1kg
消費電力	標準 60W ※2
電源ユニット定格出力	定格 200W
サポートOS	OS/2 Warp Server V4.0、NetWare 3.12J/V4.11J/ IntranetWare、Windows NT 3.51/4.0
導入支援ツール	ServerGuide(NetFinityを含む) ロータス ノーツ ドミノ サーバーR4.5
付属品	キーボード、マウス、PC Server 310システム・ライブラリー ServerGuide CD ライブラリー、QA Plus/Pro診断ディスク、 PC Server 310 SVGAサポート・パッケージ、 PC Server Ultra SCSI Wide PCIアダプター・サポート・パッケージ、 EtherJet Ethernetサポート・パッケージ

※ 1 VRAM IBMの場合、実際に使用する解像度と最大発色数の組み合わせは、使用するオペレーティング・システムによって異なります。

※ 2 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。

※ 3 8639-JE4は標準搭載。

* IBM、NetFinity、ServerGuide、OS/2 Warpは、IBM Corp.の米国または/およびその他の国における商標です。

** を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。

●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのないものは架空のデータです。

●画面ははめ込み合成で実際の表示と異なります。

●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。